



REGULAR SNOW

Simulation effet neige

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

I - IDENTIFICATION

- 1.1.1 Produit en poudre effet neige à floconner biodégradable (Référence REGSNOWCEL10)
- 1.1.2 Le produit « Regular Snow » est utilisé pour créer un "flocage de neige" sur des supports tels que les végétaux vivants, les sapins, surfaces planes ou toitures de chalets etc., à l'aide des machines à floquer Snow Force, M350, M400 ou M600.
- 1.1.3 Produit commercialisé par la société PYROFOLIE'S, sise 18 Rue Notre-Dame de Lorette, 75009 PARIS.
Téléphone : 00 33 1 55 07 86 00
- 1.1.4 Appel d'urgence : 00 33 1 45 42 59 59. Ce numéro donne accès à la liste des centres antipoison les plus proches et leur numéro de téléphone.

II – IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1 **Classification de la substance ou du mélange**
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No.1272/2008.
- 2.2 **Éléments d'étiquetage**
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No.1272/2008.
- 2.3 **Autres dangers**
Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.
Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion.

III – COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- 3.1 **Ouate de cellulose purifiée** : No.-CAS : 9004-34-6, No.-CE : 232-674-9

Conformément à la réglementation, il n'est pas nécessaire de mentionner tous les composants.

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



Aucun des produits énoncés en II ci-dessus, ne sont considérés comme dangereux quand bien même ces produits sont appliqués sur des décors et secs au bout de 2 à 3 heures, suivant les taux d'hygrométrie.

Dangers pour l'homme par inhalation : Sous forme de poussière pendant les applications sur les décors, le produit peut provoquer chez certains sujets, une irritation légère des yeux, du nez et de la gorge, après quelques minutes d'exposition.

Dangers pour l'homme par contact avec la peau : Le produit peut provoquer chez certains sujets, une légère irritation de la peau lorsqu'il y a frottement de la peau sur le produit.

Dangers pour l'homme par contact avec les yeux : Irritation des muqueuses oculaires, hyperhémie conjonctivale et larmoiements chez certains sujets lors de l'application (Sous forme de poussières uniquement)

Dangers pour l'homme par ingestion : Une ingestion accidentelle pourrait provoquer chez certains sujets des douleurs abdominales, par fortes doses d'ingestion uniquement.

Danger pour l'environnement : Aucun danger spécifique signalé, même pour les installations classées pour la protection de l'environnement. (Consultable dans la brochure n°1001 du Journal Officiel, aux numéros 1431, 1432, 1433 et 1434.).

IV – PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation de fortes concentrations, retirer le sujet de la zone contaminée par les poussières lors de l'application du produit. S'il est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité, et dans tous les cas, le garder au repos et appeler un médecin.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à grandes eaux et retirer les vêtements souillés.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau pendant 10 minutes. Dans tous les cas consulter un spécialiste.

En cas de forte ingestion, ne surtout pas tenter de faire vomir. Faire hospitaliser le sujet dans les plus brefs délais

V – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / PREVENTION DES EXPLOSIONS ET DES INCENDIES

5.1 : **Moyens de lutte contre l'incendie** : Extincteurs Co2, extincteurs mousse, eau

5.2 : **Prévention des explosions et des incendies** : Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion.

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



VI – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1 : **Les précautions individuelles** : Porter un système de protection oculaire et respiratoire lors de l'application.
- 6.2 : **Les précautions pour la protection de l'environnement** : Éviter, par précaution de bouchage uniquement, la contamination des égouts, des eaux de surface, des eaux souterraines.
- 6.3 : **Les méthodes de nettoyage** : Se nettoie à l'aspirateur et/ou au balai + pelle puis mise en déchetterie.

VII – PRECAUTIONS DE MANIPULATION, D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- 7.1 : **Manipulation et emploi** : Instruire le personnel manipulant des risques présentés et précautions à observer. Utiliser autant que possible des moyens de protection des yeux et de la peau, en raison des poussières de cellulose, lors de l'application sur des décors.
- 7.2 : **Stockage** : Stocker le produit au sec. Craint l'humidité. (Risque de bouchage du tuyau de la machine à floquer)

VIII – PROCEDURES DE CONTROLE DE L'EXPOSITION DES TRAVAILLEURS ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 : Gants, masque, lunettes et vêtements de protection doivent être utilisés lors de l'application.

IX – PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

- 9.1 **Apparence/Forme** : Poudre
- 9.2 **Couleur** : Blanc
- 9.3 **Odeur**: Sans Odeur
- 9.4 **pH** : $\approx 7,4$
- 9.5 **Point de Fusion** : N/A
- 9.6 **Point d'ébullition initial** : N/A
- 9.7 **Point d'éclair** : N/A
- 9.8 **Taux d'évaporation** : N/A
- 9.9 **Inflammabilité** : Tenir éloigné de source de chaleur et/ou de flamme vive
- 9.10 **Inflammabilité Supérieure/Inférieure** : N/A
- 9.11 **Limites d'explosivité** : N/A
- 9.12 **Pression de Vapeur** : N/A
- 9.13 **Densité de Vapeur** : N/A
- 9.14 **Densité/Gravité Spécifique** : N/A
- 9.15 **Solubilité dans l'eau** : Partiellement Soluble
- 9.16 **COV (composé organique volatil)** : N/A
- 9.17 **% Volatilité** : 0

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



X – STABILITE ET REACTIVITE DU PRODUIT

Stabilité : Stable dans des conditions normales de stockage.

Réactions dangereuses : Aucune connue dans des conditions normales d'utilisation/de stockage.

Conditions à éviter : Chaleur excessive, matières incompatibles.

Matières incompatibles : Agents oxydants forts, anhydride acétique, potassium/zirconium élémentaire.

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique émet des fumées âcres et des oxydes de carbone. Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

XI – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES AVANT ou APRES APPLICATIONS

- Pas de restrictions sauf ingestion à forte dose (Voir paragraphe IV avant ou après application et séchage)
- Pas de restrictions sauf forte inhalation de poussières lors de l'application sur les décors.

La toxicologie **après application** est quasi-nulle dans des tests normaux. Il est en revanche fortement déconseillé de faire ingurgiter le produit appliqué sur les décors, à l'Homme ou à un animal. En effet, les fortes ingestions de cellulose peuvent donner lieu à des troubles digestifs.

Cancérogénicité : Ne contient pas d'ingrédients considérés comme cancérogènes par le NTP, le CIRC ou l'OSHA.

Mutagénicité : Non dangereux.

Effets sur la reproduction : Non dangereux pour l'activité oestrogénique.

Tératogénicité : Non dangereux.

XII – INFORMATIONS ECOLOGIQUES

A. Danger pour l'environnement : Aucun danger spécifique signalé, même pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

(Consultable dans la brochure n°1001 du Journal Officiel, aux numéros 1431, 1432, 1433 et 1434.).

B. Biodégradabilité : Le produit « Regular Snow » est **biodégradable à 28%** après 28 jours en taux de biodégradation absolue selon la norme NF EN 14995.

Certificat de biodégradabilité, de non toxicité et d'absence d'activité oestrogénique disponible sur demande.

C. Legislation Européenne sur les produits chimiques (REACH) :

Conforme au RÈGLEMENT (UE) 2023/2055 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2023 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique.

Conforme à l'annexe XV dudit règlement excluant de cette directive, les polymères hydrosolubles et/ou d'origine naturelle et non modifiés chimiquement, ce qui correspond à la composition de notre produit « Regular Snow » :

«Le dossier annexe XV exclue les polymères dégradables ou solubles dans l'eau et les polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés, du fait qu'ils ne présentent pas la même persistance à long terme et ne contribuent donc pas au risque identifié.»

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055>

<https://echa.europa.eu/documents/10162/b56c6c7e-02fb-68a4-da69-0bcbd504212b>

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com



XIII – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Nettoyer le site d'enneigement en premier lieu avec balai, brosse et aspirateur puis avec un jet d'eau.
Ramasser et mettre en déchetterie.
Les quelques petits résidus blancs qui resteraient se dégraderont rapidement avec le temps.
Pour les intérieurs, opérer avec un aspirateur ou un balai, puis une éponge humide.

XIV – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Notre produit n'est pas concerné par la réglementation sur le transport.

XV – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour ce produit, aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée

Notre produit n'est ni concerné par la réglementation du code de la santé, ni par celui de l'hygiène et la sécurité du travail.

XVI – AUTRES INFORMATIONS

A/ Notre produit de décor de neige à base de fibres de cellulose ne doit pas être utilisé à d'autres fins que l'enneigement ou la réalisation de décors.

Toute autre utilisation hors de notre procédé et machinerie n'engendrera en aucune façon notre responsabilité.

L'utilisation d'autres produits dits "similaires" engendrent **l'obstruction** de notre système et de plus, ne **perduent pas** lors d'intempéries. De la même façon, notre garantie ne couvrira pas les dommages subis, de quelque nature que ce soit, ainsi que notre responsabilité.

B/ Protéger lors des applications d'enneigement en extérieur, les véhicules, vitrines etc. éviter d'appliquer le produit dès lors qu'il y a un vent violent, et ce, afin d'éviter une opération de nettoyage à votre charge.

Il est nécessaire que les éléments enneigés par notre procédé, puissent se nettoyer soit au jet d'eau, soit à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.

Il faudra donc éviter d'enneiger les plantes aux tiges et feuillages « fragiles » qui ne supporteraient pas le nettoyage avec un jet de nettoyeur haute pression ou à la pression du réseau !

C/ Plantes et feuillages sensibles : Pas de réelles précautions sauf pour le nettoyage si les tiges ou les feuilles restent très fragiles et ne supporteraient pas la pression de l'eau ou de l'air !

Pyrofolie's – 15 Rue Victor Baltard – 77410 Claye-Souilly – FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 – Fax : 00 33 1 60 07 17 03 – @: guillaume@pyrofolies.com

PYRO FOLIES Neige

D/ Une fois appliquée et sèche (De 2 à 3 jours suivant l'hygrométrie), la neige (Cellulose sans colle) se durcit et résiste aux intempéries et perdure dans le temps sous conditions que les pluies ne soient pas diluviennes et incessantes et que les vents violents ne participent pas aux tempêtes excessives.

Le produit sans colle ne se maintiendra que peu de temps en extérieur s'il subit de fortes pluies consécutives et des vents violents.

E/ Il faudra éviter d'enneiger sur des supports fraîchement peints ou teintés, ou directement sur la terre. En effet, notre produit neige en absorbera les couleurs !

Il est fortement recommandé en extérieur uniquement, de **poser au préalable** avant l'enneigement, de la ouate de type cinéma **sur tout support plat**, car notre produit neige sans colle ne se maintiendrait pas sur des surfaces trop glissantes lors de fortes pluies consécutives avec vents violents.

De plus le nettoyage est facilité lors de la pose préalable de tissu (Géotextile) ou ouate synthétique (Tapis de neige).

Éviter l'enneigement en trop fortes épaisseurs de notre produit neige, car le poids de la matière cellulosique ne se maintiendrait pas sur des supports verticaux.

En faibles épaisseurs notre produit cellulose ne se maintient pas sous la pluie.

TENIR LE PRODUIT « REGULAR SNOW » avant les applications, HORS DE PORTEE DES ENFANTS



FDS éditée le 11/08/2016 selon l'arrêté du 09 Novembre 2004 et l'article R.231-53 du Code du Travail.

FDS Révisée le 19/09/2023

FDS Révisée le 23/01/2024

Guillaume TROISGROS
Directeur département neige

Pyrofolie's - 15 Rue Victor Baltard - 77410 Claye-Souilly - FRANCE

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 - Fax : 00 33 1 60 07 17 03 - @: guillaume@pyrofolies.com